



Miniroller
TEXTILE MACHINES

UNI – SPREAD[®]

One Operator Economic Material Laying System
Wirtschaftliches Stofflegesystem für Einmannbetrieb



Fast and Accurate Spreading & Cutting by one operator
Simple to fit, easy to load and use, accurate lengths, powerful cutter

Schnelles und genaues Auslegen des Stoffes von einer Bedienungsperson
Eifach anzubringen, leicht zu laden und zu benutzen, genaue Längen, leistungsstarke Schneide

Used by:

Curtain & Bedding Manufacturers
Home Textile Producers
Garment Makers
Filter Producers

Wird eingesetzt von:

Vorhang-und Bettwäscheherstellern
Heimtextilienherstellern
Bekleidungsindustrie
Filter produzieren

Benefits:

Saves MATERIAL and TIME
Increases ACCURACY and PRODUCTION

Vorteile:

Spart STOFF und ZEIT
Erhöht die Genauigkeit und die Produktion

UNI - SPREAD[®]

Optional TENSION FREE & AUTOMATIC EDGE GUIDANCE UNIT

Sonderausrüstung spannungsfreie & automatische Kantenführungseinheit

Cutter Unit Schneideeinheit



Features



Merkmale



Easy Loader Gate

- opens fully for threading
- or just a little for cloth adjustment
 - ie pattern matching
- solid & positive design
- Proximity Detector prevents accidental cutter operation when the carriage is near
- powerful automatic cutter with remote operation
- automatic fabric clamping

Einfache Ladeschleuse

- öffnet sich vollständig zum Einfädeln
- oder nur ein wenig, zum Verstellen des Stoffes
 - d. h. zum Anpassen des Musters
- robuste & positive Auslegung
- Näherungsdetektor verhindert versehentlichen Betrieb, wenn der Wagen in der Nähe ist.
- leistungsstarke automatische Schneide mit Fernbedienung
- automatisches Stoffklammern

Easy operation

- fabric bridge may be **locked** in position to relieve operator strain & **increase production**.
- fully guided and guarded both sides of table for easy operation, safety and accuracy.
- well finished with robustly engineered components and ergonomic design - an enhancement to your work room.

Einfache Bedienung

- Stoffbrücke kann in Position **verriegelt** werden, um die Belastung der Bedienungsperson zu reduzieren & **Produktion aufrechtzuerhalten**.
- beide Seiten des Tisches haben vollständige Führung und Schutzvorrichtung zum einfachen Betrieb und zur Sicherheit und Genauigkeit.
- gute Ausführung mit strapazierfähig konstruierten Bauteilen und ergonomischem Design.
- eine Verbesserung Ihres Arbeitszimmers.



Pull Out Carriage Auszugswagen

Fully Guarded

- cutter unit & pull out carriage fully guarded.
- complies with CE & US safety regulations.
- designed to reduce risk of repetitive strain injury.
- components of highest European quality.

Vollständige Schutzvorrichtung

- Schneideeinheit & Auszugswagen voll geschützt.
- entspricht den Sicherheitsvorschriften CE & US.
- ausgelegt, um die Gefahr einer Sehnnischen-entzündung zu reduzieren.
- Bauteile der höchsten europäischen Qualität.

Safety CE & US Regulations

Sicherheit, CE & US Vorschriften

Specifications		Spezifikationen			
Uni-Spread [®] Modell/Modell	Fabric Width Stoffbreite cm ins/Zoll	Table Width Tischbreite cm ins/Zoll	Uni-Feed [®] Modell/Modell	Twin Bar Unroller Doppelstangen- Abwickler	
UNI 150	150 60	181 72	UNI-FD 150	CDD6	
UNI 170	168 66	199 78	UNI-FD 170	CDD7	
UNI 185	185 72	216 84	UNI-FD 185	CDD7	
UNI 200	200 78	231 90	UNI-FD 200	CDD8	
UNI 250	250 99	281 102	UNI-FD 250	CDD9	
UNI 280	280 96	281 108	UNI-FD 280	CDD9	
Maximum Cut: Maximaler Schnitt:	Fabric width + 2.75/70mm Stoffbreite + 2.75 Zoll/70mm				
Power: UNI-SPREAD [®]	220 vac, 1ph, 50hz, 2.0amp or 110vac, 1ph, 60hz, 4amp				
UNI-FEED [®]	220vac, 1ph, 50hz, 3.0amp or 110vac, 1ph, 60hz, 6amp				
Air	70psi @ 1.5 cubic ft./min. - 3 bar @ 3.8 qm/min.				

Distributor/Geliefert von:

Manufactured by:
Miniroller Textile Machines, Manchester, England www.miniroller.co.uk
Tel: 44 (0)161 833 9777 Fax: 44 (0)161 832 4528 E-mail: sales@miniroller.co.uk